

DAIKIN
AIR INTELLIGENCE™



#1 MONDIAL

CONFORT POUR LA VIE

NOUVEAUTÉ
Série 17 SEER

INVERTER
R-410A

Système mural sans-conduit
Jusqu'à 17 SEER - HSPF 9
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE



*** GARANTIE
LIMITÉE
DE 10 ANS
SUR LES PIÈCES**

*du FABRICANT

* Droits de reproduction réservés ©Deluxair

**#1 MONDIAL
VENTE
PRODUITS AC**

DAIKIN
UNIVERSITY

+ GRAND
MANUFACTURIER
MONDIAL DE PRODUITS
CHAUFFAGE ET AC

MANUFACTURIER DANS PLUS DE
90 PAYS ET
VENTES PLUS DE 150

No de modèle	Unité intérieure		FTKB09AXVJU	FTXB09AXVJU	FTKB12AXVJU	FTXB12AXVJU
	Unité extérieure		RKB09AXVJU	RXB09AXVJU	RKB12AXVJU	RXB12AXVJU
			CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	CLIMATISEUR	THERMOPOMPE
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)	Btu/h		9,000	9,000	12,000	12,000
HSPF (FRSC)			9	9	9	9
COP Nominal (Min. ~ Max.)	W/W		3.6	3.6	3.3	3.3
EER Nominal (Min. ~ Max.)	W/W		11	11	8.50	8.50
SEER (TRÉS)			17	17	17	17
Raccordement des lignes	Liquide	po.	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	po.	3/8	3/8	3/8	3/8
	Drain	po.	3/4	3/4	3/4	3/4
Longueur de tuyauterie	po. (m)		65 5/8	65 5/8	65 5/8	65 5/8
Unité Intérieure						
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	330	330	360	360
	Moyenne		272	272	282	282
	Lente		215	215	232	232
	Silencieuse		165	165	165	165
Dimensions (H x L x P)	po. (mm)		11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4	11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4	11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4	11-11/16 x 35-1/16 x 8-1/4
Poids	lb (kg)		20	20	20	20
Niveau sonore	H / M / L / S	dB(A)	42/35/30/23	42/35/30/23	42/35/32/22	42/35/32/22
Unité extérieure						
Dimensions (H x L x P)	in. (mm)		21 5/8 x 25 15/16 x 10 3/4	21 5/8 x 25 15/16 x 10 3/4	21-5/8 x 25-15/16 x 10-3/4	21-5/8 x 25-15/16 x 10-3/4
Poids	lb (kg)		53	53	57	57
Niveau sonore		dB(A)	46	46	48	48
No de modèle	Unité intérieure		FTKB18AXVJU	FTXB18AXVJU	FTKB24AXVJU	FTXB24AXVJU
	Unité extérieure		RKB18AXVJU	RXB18AXVJU	RKB24AXVJU	RXB24AXVJU
			CLIMATISEUR	THERMOPOMPE	CLIMATISEUR	THERMOPOMPE
Capacité Nominale (Min. ~ Max.)	Btu/h		18,000	18,000	24,000	24,000
HSPF (FRSC)			9	9	9	9
COP Nominal (Min. ~ Max.)	W/W		3.3	3.3	3.7	3.7
EER Nominal (Min. ~ Max.)	W/W		10.5	10.5	11	11
SEER (TRÉS)			17	17	17	17
Raccordement des lignes	Liquide	po. (mm)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	po. (mm)	1/2	1/2	5/8	5/8
	Drain	po. (mm)	3/4	3/4	3/4	3/4
Longueur de tuyauterie	po. (m)		98 1/2	98 1/2	98 1/2	98 1/2
Unité Intérieure						
Circulation d'air	Haute	m³/min (cfm)	430	435	555	580
	Moyenne		374	374	486	486
	Lente		318	318	405	405
	Silencieuse		274	274	336	336
Dimensions (H x L x P)	in. (mm)		12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2	12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2	12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2	12 5/8 x 46 1/8 x 9 1/2
Poids	lb (kg)		31	31	31	31
Niveau sonore	H / M / L / S	dB(A)	40/37/35/32	40/37/35/32	47/44/41/37	47/44/41/37
Unité extérieure						
Dimensions (H x L x P)			21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16	21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16	21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16	21 11/16 x 33 11/16 x 12 15/16
Poids	lb (kg)		82	82	97	97
Niveau sonore		dB(A)	53	53	52	52